



Light Up The Future

AI DOWNLIGHT VOICE REMOTE

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

- ฝาครอบทำจากวัสดุพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ให้แสงสว่างเพื่อประดับตกแต่งในที่พักอาศัย ร้านอาหาร ร้านค้าหรือโรงแรมทั่วไป
- ใช้ติดตั้งกับฝ้าเพดานสำหรับให้แสงสว่างทั่วไปสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น
- ควบคุมได้ 2 ระบบ คือ สวิตช์ไฟธรรมดา และผ่าน 12 คำสั่งเสียง
- แสงขาว แสงนวล แสงเหลือง และเพิ่ม-ลดแสงได้
- ขนาด 170x50 (ตัวรับคำสั่งเสียง) /160x12 (ตัวลูกลอย) มม.
- ควรติดตั้งภายในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 2.7 เมตร
- โปรดศึกษาวิธีการใช้งานภายในคู่มืออย่างละเอียด

ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

รุ่น	LED DOWNLIGHT VOICE REMOTE 48W (4x12W)
แรงดันไฟฟ้า	220-240 VAC
ความถี่	50-60 Hz
กำลังไฟฟ้า	48 W
ฟลักซ์ส่องสว่าง	3,600 lm (4x900lm)
ป้องกันไฟกระชาก	1 Kv
อุณหภูมิสี	3000K/4000K/6500K
น้ำหนักรวม	1.24 Kg
ขนาด (Master)	170*143*50 mm.
ขนาด (Branch)	160*143*12 mm.
ขนาด (ตัดฝ้า)	143 mm.
อายุการใช้งาน	30,000 Hrs.



คำสั่งเสียง	ตัวรับคำสั่งเสียง	ตัวลูกลอย
	MASTER	BRANCH
- สวิตช์เรเซอร์	โคมจะตอบรับด้วยสัญญาณเสียงติ๊งๆ	ปิดแสงสว่าง
- แสงขาว	เปลี่ยนแสงเป็นแสงขาว	
- แสงนวล	เปลี่ยนแสงเป็นแสงนวล	
- แสงเหลือง	เปลี่ยนแสงเป็นแสงเหลือง	
- สว่างมาก	เพิ่มแสงสว่าง 100%	เพิ่มแสงสว่าง 100%
- ประหยัดไฟ	ไม่มีแสงสว่าง	ลดแสงสว่าง 50%
- หรีแสง	ไม่มีแสงสว่าง	ลดแสงสว่าง 10%
- ขมดาว	ไม่มีแสงสว่าง	แสงขาว 5%
- ราตรีสวัสดิ์	ไม่มีแสงสว่าง	แสงเหลือง 5%
- ปิดไฟ		ปิดแสงสว่าง
- เปิดไฟ		เปิดแสงสว่าง
- ปิดระบบคำสั่งเสียง	โคมไฟจะไม่ตอบรับคำสั่งเสียงทุกครั้ง	
	*หากต้องการกลับมาใช้ระบบคำสั่งเสียงใหม่ให้ ปิด-เปิด สวิตช์ไฟใหม่ (เปิดสวิตช์ไฟทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วินาที)	



TIS.1955-2551



Light Up The Future



AI DOWNLIGHT VOICE REMOTE

Product feature

- The cover is made of high quality plastic material, strong, durable, long service life.
- Lighting for decoration in restaurants, hotels or shelters General.
- Control 2 systems, namely ordinary power switch and through 12 voice commands.
- Daylight 6,500K/Cool white 4,000K/Warm white 3,000K and Dimmable.
- Daylight 6,500K/Cool white 4,000K/Warm white 3,000K and
- DIMENSION 170x50 (MASTER) /160x12 (BRANCH) mm.
- It shall be installed at a distance of not more than 2.7 meters.
- Please carefully study the operating instructions within the manual.

Specification

MODEL	LED DOWNLIGHT VOICE REMOTE 48W (4x12W)
Input Voltage	220-240 VAC
Frequency	50-60 Hz
Power	48 W
Luminous Flux	3,600 lm (4x900lm)
Surge	1 Kv
Color Temperature	3000K/4000K/6500K
Weight	1.24 Kg
Dimension (Master)	170*143*50 mm.
Dimension (Branch)	160*143*12 mm.
Cut of size	143 mm.
Lifetime	30,000 Hrs.



Voice command	MASTER	BRANCH
- Sawatdi Racer	The lamp will respond with a sound signal.	Turn off the light.
- Seng Khao	Daylight	
- Seng Nuan	Cool white	
- Seng Lueang	Warm white	
- Sawang Mak	Brighten up 100%	Brighten up 100%
- Prayat Fai	Non	DIM 50%
- Hri Seng	Non	DIM 10%
- Chom Dao	Non	Daylight 5%
- Ratri Sawat	Non	Warm white 5%
- Pit Fai		Turn off the light
- Poet Fai		Turn on the light
- Pit Rabop Khamsang Siang	The lamp will not always answer voice commands. *To return to the voice command system, turn off - on. New light switch (turn off the light switch for 2-3 seconds)	



TIS.1955-2551